GWE Geothermieschächte

GWE
GERMAN WATER
and ENERGY GROUP

	Fixbox	Mono 400	Mono 612	Mono 695	Geo 450 H	Geo 800 H	Geo 940 H	Geo 1225 H
Produkt								
Produktart	Abgänge 2-4	Abgänge 2-3	Abgänge 2-6	Abgänge 7-10	Abgänge 2-4	Abgänge 2-8	Abgänge 3-10	Abgänge 7-28
	400 mm x 450 mm x 400 mm	400 mm x 750 mm (Feste Höhe)	612 mm x 800 mm (Feste Höhe)	695 mm x 800 mm (Feste Höhe)	450 mm x 600-750 mm (Variable Höhe)	800 mm x 1060-1360 mm (Variable Höhe)	940 mm x 1100-1400 mm (Variable Höhe)	1225 mm x 1410-1710 mm (Variable Höhe)
	Inline Setter + Kugelhahn	Inline Setter + Kugelhahn	Inline Setter + Kugelhahn	Inline Setter + Kugelhahn	Inline Setter + Kugelhahn	Inline Setter + Kugelhahn	Inline Setter + Kugelhahn	Inline Setter + Kugelhahn
Anwendung	Einfamilienhaus, begehbar	Einfamilienhaus – A 15, begehbar	Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Begehbar 200 kg (Optional Radlast bis 600 kg)	Mehrfamilienhaus Kleine Gewerbe- und Dienstleistungs-gebäude Begehbar 200 kg (Optional Radlast bis 600 kg)	Einfamilienhaus – A15, befahrbar	Mehrfamilienhaus Kleine Gewerbe- und Dienstleistungs-gebäude Von begehbar bis befahrbar (200 kg / 600 kg / 12,5 to / 40 to)	Mehrfamilienhaus Kleine Gewerbe- und Dienstleistungs-gebäude Von begehbar bis befahrbar (200 kg / 600 kg / 12,5 to / 40 to)	Gewerbe, Dienst-leistung, Industrie Von begehbar bis befahrbar (200 kg / 600 kg / 12,5 to / 40 to)
Produktvorteil	Geringe Kosten	Auftriebssicher	Auftriebssicher	Auftriebssicher	Auftriebssicher	Auftriebssicher	Auftriebssicher	Auftriebssicher
	Geringes Gewicht	Geringe Kosten	Geringe Kosten	Geringe Kosten	Größere Einbautiefe	Geringe Kosten	Geringe Kosten	Hohe Flexiblität
	Kompakte Bauweise	Geringes Gewicht	Geringes Gewicht	Geringes Gewicht	Geringes Gewicht	Geringes Gewicht	Geringes Gewicht	
		Kompakte Bauweise				Handling mit zwei Personen möglich	Handling mit zwei Personen möglich	

905.225.1 02/2022

Tel.: 05171 - 2940 www.gwe-gruppe.de